

RK

附逆止阀中实回转油压缸

高速短型|油压缸


- ・短型,高速,轻量型回转油压缸。
- ·内建逆止阀自锁机构及压力泄压阀。
- ・安装时可由后端锁固之。
- ◆ 泄油孔配管务必单独接回油压槽,以避免产生背压。



規格

| 型号 | 活塞面积-押侧 cm ² | 活塞面积-拉侧 cm ² | 行程 (mm) | 最高回转数 min ⁻¹ (r.p.m.) | 最高使用压力 MPa(kgf/cm²) | l kg·m² | 重量 (kg) |
|--------|----------------------------|----------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------|------------|------------|
| RK-75 | 44.2 | 37.1 | 15 | 6000 | 4.0 (40) | 0.01 | 2.9 |
| RK-100 | 78.5 | 71.5 | 20 | 6000 | 4.0 (40) | 0.03 | 4.4 |
| RK-125 | 122.7 | 113.1 | 25 | 6000 | 4.0 (40) | 0.05 | 6.9 |
| RK-150 | 176.7 | 160.8 | 30 | 5500 | 4.0 (40) | 0.09 | 9.5 |
| RK-200 | 314.1 | 290.4 | 35 | 5500 | 4.0 (40) | 0.28 | 15.4 |
| RK-250 | 469.1 | 436 | 60 | 2000 | 5.0(50) | 0.4 | 45.2 |

尺寸



保留规格修改的权利

| 型목 | А | В | С | DI | D2 | E (h7) | F | G max. | G min. | н | J | К | L | u | L2 | М (H8) | N | NI | Р | Q | R | S |
|--------|-----|----|-----|-----|-----|-----------|----|--------|--------|-----|-----|---------|-----------|---------|----|-----------|----|----|------|----|------|----|
| RK-75 | 75 | 15 | 107 | 90 | 90 | 65 | 30 | 45 | 30 | 57 | 148 | M20x2.5 | 6-M8x16 | M8x60 | 12 | 21 | 35 | 5 | 41.5 | 10 | 27.5 | 26 |
| RK-100 | 100 | 20 | 132 | 115 | 100 | 80 | 30 | 45 | 25 | 72 | 163 | M20x2.5 | 6-M10x20 | M8x75 | 12 | 21 | 35 | 5 | 39.5 | 10 | 28.5 | 32 |
| RK-125 | 125 | 25 | 160 | 140 | 130 | 110 | 35 | 50 | 25 | 82 | 172 | M24x3.0 | 6-M12x20 | M8x85 | 12 | 25 | 45 | 5 | 38.5 | 10 | 28.5 | 32 |
| RK-150 | 150 | 30 | 190 | 170 | 130 | 110 | 45 | 55 | 25 | 95 | 184 | M30x3.5 | 12-M12x24 | M10x100 | 16 | 32 | 45 | 5 | 37 | 10 | 28.5 | 32 |
| RK-200 | 200 | 35 | 245 | 220 | 145 | 120 | 55 | 70 | 35 | 115 | 201 | M36x4.0 | 12-M16x30 | M10x125 | 21 | 38 | 60 | 5 | 38 | 6 | 28.5 | 28 |
| RK-250 | 245 | 60 | 307 | 275 | 220 | 160 | 65 | 85 | 25 | 165 | 255 | M42x3.0 | 12-M20x35 | M16x175 | 28 | 45 | 65 | 12 | 33 | 18 | 6 | _ |

WWW.AUTOGRIP-MACHINERY.COM